



Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 0,1

LOTOS » Poznaj LOTOS » Dla biznesu » Paliwa i dodatki » Oleje opałowe » Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 0,1

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 0,1

Informacje podstawowe Zastosowanie Specyfikacja Do pobrania

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED 0,1 powstał w najlepszych na świecie laboratoriach, a przy jego tworzeniu wykorzystano najnowsze osiągnięcia przemysłu naftowego. Utrzymanie niezwykle wysokich parametrów jakościowych tego oleju jest możliwe dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Grupy LOTOS, zgodnemu z wymogami norm ISO 9002, ISO 14001 oraz DIN 51603-1.

Ścisła kontrola gwarancją jakości

Każda partia oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED jest ściśle monitorowana na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Unikalna formuła oleju gwarantuje optymalny proces spalania, co przekłada się na dłuższą sprawność i eksploatację pieca. Olej RED spełnia wymogi wszystkich pieców najnowszej generacji.

Niska zawartość siarki

Od 2008 roku maksymalna zawartość siarki w oleju napędowym do celów opałowych na poziomie 0,10% masy stała się normą europejską. Niska zawartość siarki wydłuża żywotność urządzeń grzewczych i przynosi istotne korzyści dla środowiska. Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED spełnia wszystkie wymagania określone normami europejskimi.

Temperatura zapłonu

Niezwykle ważną cechą oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED jest jego temperatura zapłonu, która wynosi 56°C. Dzięki temu olej RED jest produktem, który zalicza się do najwyższej III klasy bezpieczeństwa produktów naftowych.

Odporność na utlenianie

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie i działanie wody. Nawet przy długim przechowywaniu z oleju RED nie wytrącają się komponenty, dlatego na dnie zbiornika i w instalacji pieca nie powstaje osad.

Mieszalność

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED jest całkowicie mieszalny ze wszystkimi markowymi olejami tego typu, które są dostępne na rynku polskim i zgodnie z normą DIN 51603-1.

Unikalna kompozycja dodatków uszlachetniających

Formuła oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED zawiera unikalną kompozycję dodatków uszlachetniających, opracowaną przez renomowane światowe laboratoria. Dzięki temu olej ten ma wyjątkowe parametry w zakresie: odporności na utlenianie, działania antykorozyjnego oraz utrzymywania czystości dysz.

Obsługa Klienta

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt Autoryzowanymi Dystrybutorami lub z opiekunami handlowymi w danym regionie.

Realizacja zamówień

W celu realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dystrybutorem. Lista dystrybutorów znajduje się w zakładce "Do pobrania".

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS WT 15/03.

Gęstość w 15°C, max, kg/m ³	860
Wartość opałowa, min, MJ/kg	42,6
Temperatura zapłonu, min, °C	56
Lepkość kinematyczna w 20°C, max, mm ² /s	6,00
Temperatura płynięcia, max, °C	-20

Zawartość siarki, max, % (m/m)	0,10
Barwa	czerwona
Znacznik, min, mg/l	6,0

LOTOS RED 0,1

<https://market.lotos.pl/sdscards/currentsds.aspx?number=GL/1/06&language=PL>

Dystrybutorzy oleju opałowego LOTOS Red

http://www.lotos.pl/upload/files/1708_anyFileFlash_path_file_dystrybutorzy_oleju_opalowego_lotos_red_14022017_086858.xlsx